

































SMT 防壓封口式彈片

*本產品擁有中國大陸和台灣等專利。
特色：具有強助表面黏著及止高之功能。

PS-4AG 高 4.0mm 寬 2.6mm 長 4.1mm 鍍金   適用高度：2.3~3.7mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-20A4G 高 1.85mm 寬 1.2mm 長 2.36mm 鍍金   適用高度：1.15~1.55mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-25Q1G 高 2.5mm 寬 2.4mm 長 3.5mm 鍍金(非鍍)   適用高度：1.35~2.0mm 建議SMD LAYOUT PATTERN
PS-18Q1G 高 1.85mm 寬 1.2mm 長 2.4mm 鍍錫(非鍍)   適用高度：1.25~1.55mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-20A1G 高 2.0mm 寬 1.5mm 長 2.9mm 鍍金   適用高度：1.2~1.7mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-20G 高 2.0mm 寬 1.8mm 長 3.1mm 鍍金   適用高度：1.0~1.7mm 建議SMD LAYOUT PATTERN
PS-21A1G 高 2.1mm 寬 1.6mm 長 2.6mm 鍍金   適用高度：1.5~1.8mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-21A2G 高 2.1mm 寬 1.6mm 長 2.6mm 鍍金   適用高度：1.5~1.8mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-25A1Q1G 高 2.5mm 寬 2.4mm 長 3.4mm 鍍金(非鍍)   適用高度：1.6~2.1mm 建議SMD LAYOUT PATTERN
PS-27G 高 3.0mm 寬 2.1mm 長 3.7mm 鍍金   適用高度：2.0~2.3mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-3G 高 3.1mm 寬 2.6mm 長 3.1mm 鍍金   適用高度：1.7~2.5mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-33A1G 高 3.3mm 寬 2.1mm 長 2.8mm 鍍金   適用高度：2.5~2.9mm 建議SMD LAYOUT PATTERN
PS-35G 高 3.5mm 寬 3.1mm 長 3.9mm 鍍金   適用高度：1.6~3.2mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-4G 高 4.1mm 寬 3.1mm 長 4.1mm 鍍金   適用高度：2.2~3.7mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	PS-45G 高 4.5mm 寬 3.0mm 長 4.0mm 鍍金   適用高度：2.0~4.0mm 建議SMD LAYOUT PATTERN
ST-16G 高 1.6mm 寬 1.7mm 長 3.6mm 鍍金(非鍍)   適用高度：1.0~1.3mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	ST-20G 高 2.0mm 寬 1.9mm 長 3.6mm 鍍金(非鍍)   適用高度：1.25~1.7mm 建議SMD LAYOUT PATTERN	ST-55G 高 5.5mm 寬 2.35mm 長 3.75mm 鍍金(非鍍)   適用高度：3.55~5.2mm 建議SMD LAYOUT PATTERN